



## FDV-DOKUMENTASJON

Lillesand 01.09.2022

### **Produkt:**

Flaggstang, laminert trykkimpregnert furu.

**Produsent:** Aanesland Treindustri AS, Gaupemyrheia 18, 4790 Lillesand.

### **Material:**

Trykkimpregnert furu laminert GL 24, Impr NTR kl AB

### **Bruk – Forvaltning:**

Ved vindstyrke over 20 m/s skal flagg/vimpel tas ned da brudd kan oppstå.

### **Vedlikehold:**

For utvendig bruk. Males ved behov, ca. hvert 6-8 år. Kan eventuelt vaskes med mild husvask hvis den står i et miljø som gjør at den fort blir misfarget før 6-8 år har gått.

Behandlet med Teknos vannbasert hvit 0502Y. Bruk vannbasert eksteriørmaling beregnet for høvlede flater.

Når stang er nede for maling, se over stang, sjekk gjerne med kniv eller lignende gjenstand for råte kontroll. Stikk og kjenn om de er hard/fast i veden. Spesielt i området rundt innfesting til stativ.

Stålfeste er galvanisert og pulverlakkert hvit. Krever jevnlig tilsyn.

Bolter som holder stang til stålfeste krever tilsyn hvert år, slik at man får verifisert at muttere ikke skrur seg opp. Etterstram ved behov.

**Må pakkes ut av plast umiddelbart etter mottak!**